


### Características

Tipo	posição preferencial de montagem vertical, lado do gás para cima
Pressão operacional	máx. 350 bar
Faixa de temperatura	versão padrão -15 °C até +80 °C
Material	bexiga: versão padrão NBR
Customs tariff number	84798997



### Indicação

Pressão de enchimento de gás  $p_0$  – entre  $0,9 p_1$  e  $0,25 p_2$  ( $p_1$  = pressão mín. do sistema,  $p_2$  = pressão máx. do sistema)  
 Marcação CE para todos os acumuladores hidráulicos de balão  
 Kits de reparo, ver HK BLAK REPKIT

### Aviso sobre encomendas

Os acumuladores são fornecidos de stock sem enchimento. O enchimento N2 a pedido do cliente tem custos adicionais.

### Artigo

Designação	Ø D	Volum e de gás l	pmáx.	C	A	B	Ø d	F	E	Ø G
	(mm)	(l)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
HK BLAK 1.0 350 114	114	1	350	54	334	216	35	G 1.1/4"	64	53
HK BLAK 2.5 350 114	114	2.5	350	54	533	415	35	G 1.1/4"	64	53
HK BLAK 4.0 350 114	168	4	350	54	420	302	35	G 1.1/4"	64	53
HK BLAK 5.0 350 114	114	5	350	54	882	764	35	G 1.1/4"	64	53
HK BLAK 6.0 350 114	168	6	350	54	546	428	35	G 1.1/4"	64	53
HK BLAK 10.0 350 2	168	10	350	54	811	693	35	G 1.1/4"	64	53
HK BLAK 10.0 330 K2	220	10	330	54	571	415	35	G 2"	102	76
HK BLAK 20.0 330 2	220	20	330	54	881	725	35	G 2"	102	76
HK BLAK 32.0 330 2	220	32	330	54	1406	1250	35	G 2"	102	76
HK BLAK 50.0 330 2	220	50	330	54	1921	1765	35	G 2"	102	76

pmáx = pressão operacional máx.

### Peças de substituição

HK BLAK REPKIT	Kit de reparo para acumulador hidráulico de balão
----------------	---

### Acessórios

HK CD	Braçadeira para acumulador
HK AS	Adaptador do acumulador para o bloco de segurança e de bloqueio
HK KONS	Console para acumulador hidráulico de balão
HK SAB M	Bloco de segurança e de bloqueio com alívio manual
HK ADA S	Adaptador do acumulador para o bloco de segurança e de bloqueio
HK CE	Braçadeira para acumulador