


FH (6000 PSI)

Meio-flange SAE

Características

Modelo	reto
Tipo	meio-flange SAE
Norma	SAE J 518 ISO 6162-2
Série de pressão	6000 psi
Material	aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Fixação	furo parafuso
Customs tariff number	73079100



Âmbito de fornecimento

apenas flange

Artigo

Designação	D	Tamanho	L	B	H	PB 1 0.9	M unc	C	A	I	G	E	F	M métr.
	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
FH 6001	56	1/2"	8.7	24.6	16	420	5/16" x 1.1/4"	40.5	32.5	7.2	22	9.1	23.6	M 8 x 30
FH 6002	71	3/4"	10.7	32.5	19	420	3/8" x 1.1/2"	50.8	42.1	8.3	28	11.9	30	M 10 x 35
FH 6003	81	1"	13	38.9	24	420	-	57.2	48.4	9	33	13.9	34.8	M 12 x 45
FH 6013	81	1"	12	38.9	24	420	7/16" x 1.3/4"	57.2	48.4	9	33	13.9	34.8	-
FH 6004	95	1.1/4"	14.7	44.5	27	420	-	66.7	54.8	9.8	38	15.9	38.6	M 14 x 45
FH 6044	95	1.1/4"	13.5	44.5	27	420	1/2" x 1.3/4"	66.7	54.8	9.8	38	15.9	38.6	M 12 x 45
FH 6005	113	1.1/2"	17	51.6	30	420	5/8" x 2"	79.4	64.3	12.1	43	18.3	47.5	M 16 x 55
FH 6006	133	2"	21	67.6	37	420	3/4" x 2.1/2"	96.8	80.2	12.1	52	22.2	56.9	M 20 x 70

PB = Pressão de trabalho máx. (bar)

Outras versões

SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA	Meio-flange SAE
------------------------------	-----------------

Acessórios

AFS SCHR M	Jogo de parafusos métricos, com sextavado interno
AFS SCHR U	Jogo de parafusos UNC, com sextavado interno
SCHRAUBE M	Parafuso de sextavado interno
AFS SCHRAUBE	Parafuso de sextavado interno
SCHRAUBE M VZ	Parafuso de sextavado interno