


Características

Modelo	ângulo 90°
Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 1	cone exterior 24° com o-ring
Conexão 2	rosca macho métrica cilíndrica
Tipo	conexão roscada de direcção ajustável
Norma	ISO 8434-1
Tipo de vedação 2	cone interior 24°
Material	aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Customs tariff number	73079290



Âmbito de fornecimento

acessório sem porca e anel cortante

Artigo

Designação	Ø externo do tubo (mm)	Série	M	SW (mm)	L3 (mm)	Ø d2 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	Pressão operacional bar	S1	OR
XVEWO NW 04 HL	6	L	M 12 x 1,5	12	25	6	12	19	PN 315	14	4,0 x 1,5
XVEWO NW 06 HL	8	L	M 14 x 1,5	12	26.5	8	14	21	PN 315	17	6,0 x 1,5
XVEWO NW 08 HL	10	L	M 16 x 1,5	14	29	10	15	22	PN 315	19	7,5 x 1,5
XVEWO NW 10 HL	12	L	M 18 x 1,5	17	29.5	12	17	24	PN 315	22	9,0 x 1,5
XVEWO NW 13 HL	15	L	M 22 x 1,5	19	33	15	21	28	PN 315	27	12,0 x 2,0
XVEWO NW 16 HL	18	L	M 26 x 1,5	24	35.5	18	23.5	31	PN 315	32	15,0 x 2,0
XVEWO NW 20 HL	22	L	M 30 x 2	27	39.5	22	27.5	35	PN 160	36	20,0 x 2,0
XVEWO NW 25 HL	28	L	M 36 x 2	36	43	28	30.5	38	PN 160	41	26,0 x 2,0
XVEWO NW 32 HL	35	L	M 45 x 2	41	51.5	35	34.5	45	PN 160	50	32,0 x 2,5
XVEWO NW 40 HL	42	L	M 52 x 2	50	56	42	40	51	PN 160	60	38,0 x 2,5
XVEWO NW 03 HS	6	S	M 14 x 1,5	12	27	6	16	23	PN 630	17	4,0 x 1,5
XVEWO NW 04 HS	8	S	M 16 x 1,5	14	27.5	8	17	24	PN 630	19	6,0 x 1,5
XVEWO NW 06 HS	10	S	M 18 x 1,5	17	30.5	10	17.5	25	PN 630	22	7,5 x 1,5
XVEWO NW 08 HS	12	S	M 20 x 1,5	17	31.5	12	21.5	29	PN 630	24	9,0 x 1,5
XVEWO NW 10 HS	14	S	M 22 x 1,5	19	36.5	14	22	30	PN 630	27	10,0 x 2,0
XVEWO NW 13 HS	16	S	M 24 x 1,5	24	37.5	16	24.5	33	PN 400	30	12,0 x 2,0
XVEWO NW 16 HS	20	S	M 30 x 2	27	45	20	26.5	37	PN 400	36	16,0 x 2,4
XVEWO NW 20 HS	25	S	M 36 x 2	36	50.5	25	30	42	PN 400	46	20,0 x 2,4
XVEWO NW 25 HS	30	S	M 42 x 2	41	55	30	35.5	49	PN 400	50	25,3 x 2,4
XVEWO NW 32 HS	38	S	M 52 x 2	50	62.4	38	41	57	PN 315	60	33,3 x 2,4

Série: LL = muito leve; L = leve; S = pesada

PN = pressão nominal (bar)

Ø d2 = diâmetro externo do tubo

SW, S1, S2, S3 = tamanho da chave

Outras versões

XVEWO VA	Conexão roscada, ângulo 90°
----------	-----------------------------