


Características

Tipo	abraçadeira para tubo simples
Complemento de tipo	lado interior da abraçadeira com nervuras
Série	pesada
Norma	DIN 3015-2
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura máx.	120 °C
Material	poliamida 6
Customs tariff number	39269097



Descrição

As nervuras do lado interno das braçadeiras amortecem impactos e vibrações, absorvendo as forças axiais exercidas sobre o tubo.

Uma folga entre as metades exerce um pré-tensionamento sobre o tubo.

Aviso sobre encomendas

1 peça = 2 meias-abraçadeiras

Artigo

Designação	Tamanho do suporte	Ø externo do tubo d2 (mm)	Ø externo do tubo d2	e1 (mm)	S1 (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
SRS3006PA	1	6	-	33	2	56	30	32
SRS3008PA	1	8	5/16"	33	2	56	30	32
SRS3010PA	1	10	-	33	2	56	30	32
SRS3012PA	1	12	-	33	2	56	30	32
SRS3012.7PA	1	12.7	1/2"	33	2	56	30	32
SRS 3013.5 PA	1	13.5	-	33	2	56	30	32
SRS3014PA	1	14	-	33	2	56	30	32
SRS3015PA	1	15	-	33	2	56	30	32
SRS3016PA	1	16	5/8"	33	2	56	30	32
SRS3017.2PA	1	17.2	-	33	2	56	30	32
SRS3018PA	1	18	-	33	2	56	30	32
SRS4019PA	2	19	3/4"	45	2	71	30	48
SRS4020PA	2	20	-	45	2	71	30	48
SRS 4021.3 PA	2	21.3	-	45	2	71	30	48
SRS4022PA	2	22	-	45	2	71	30	48
SRS4023PA	2	23	-	45	2	71	30	48
SRS4025PA	2	25	1"	45	2	71	30	48
SRS4026.9PA	2	26.9	-	45	2	71	30	48
SRS 4028 PA	2	28	-	45	2	71	30	48
SRS4030PA	2	30	-	45	2	71	30	48
SRS5030PA	3	30	-	60	2	86	30	60
SRS5032PA	3	32	1.1/4"	60	2	86	30	60
SRS 5033.7 PA	3	33.7	-	60	2	86	30	60
SRS5035PA	3	35	-	60	2	86	30	60
SRS5038PA	3	38	1.1/2"	60	2	86	30	60
SRS5040PA	3	40	-	60	2	86	30	60

Designação	Tamanho do suporte	Ø externo do tubo d2	Ø externo do tubo d2	e1	S1	L	B	H
SRS5042PA	3	42	-	60	2	86	30	60
SRS6038PA	4	38	1.1/2"	90	3	117	45	90
SRS 6040 PA	4	40	-	90	3	117	45	90
SRS6042PA	4	42	-	90	3	117	45	90
SRS6045PA	4	45	-	90	3	117	45	90
SRS6048.3PA	4	48.3	-	90	3	117	45	90
SRS6050PA	4	50	-	90	3	117	45	90
SRS6051PA	4	51	2"	90	3	117	45	90
SRS 6052 PA	4	52	-	90	3	117	45	90
SRS6055PA	4	55	-	90	3	117	45	90
SRS 6057 PA	4	57	2.1/4"	90	3	117	45	90
SRS6060.3PA	4	60.3	-	90	3	117	45	90
SRS6063PA	4	63	2.1/2"	90	3	117	45	90
SRS 6065 PA	4	65	-	90	3	117	45	90
SRS6070PA	4	70	-	90	3	117	45	90
SRS7070PA	5	70	-	122	5	154	60	120
SRS7073PA	5	73	-	122	5	154	60	120
SRS7075PA	5	75	-	122	5	154	60	120
SRS 7076.1 PA	5	76.1	3"	122	5	154	60	120
SRS7080PA	5	80	-	122	5	154	60	120
SRS7082.5PA	5	82.5	3.1/4"	122	5	154	60	120
SRS 7088.9 PA	5	88.9	3.1/2"	122	5	154	60	120
SRS7090PA	5	90	-	122	5	154	60	120
SRS8090PA	6	90	-	168	6	205	80	170
SRS 8097 PA	6	97	-	168	6	205	80	170
SRS8100PA	6	100	-	168	6	205	80	170
SRS8101.6PA	6	101.6	4"	168	6	205	80	170
SRS8108PA	6	108	4.1/4"	168	6	205	80	170
SRS8114.3PA	6	114.3	4.1/2"	168	6	205	80	170
SRS8127PA	6	127	5"	168	6	205	80	170
SRS9127PA	7	127	5"	205	6	250	90	200
SRS 9133 PA	7	133	5.1/4"	205	6	250	90	200
SRS9140PA	7	140	5.1/2"	205	6	250	90	200
SRS9150PA	7	150	-	205	6	250	90	200
SRS9152.4PA	7	152.4	6"	205	6	250	90	200
SRS9159PA	7	159	6.1/4"	205	6	250	90	200
SRS9165.1PA	7	165.1	6.1/2"	205	6	250	90	200
SRS9168.3PA	7	168.3	6.5/8"	205	6	250	90	200
SRS10168.3PA	8	168.3	6.5/8"	265	6	320	120	270
SRS10177.8PA	8	177.8	7"	265	6	320	120	270
SRS10193.7PA	8	193.7	7.5/8"	265	6	320	120	270
SRS10203PA	8	203	-	265	6	320	120	270
SRS10219.1PA	8	219.1	8.5/8"	265	6	320	120	270
SRS 10220 PA	8	220	-	265	6	320	120	270

Outras versões

SRS 30-100 PP

Suporte de tubo, série pesada

SRS 30-100 PA

Suporte de tubo, série pesada

HANSA FLEX

Last updated: 02/03/2023

SRS 30-100 AL	Suporte de tubo, série pesada
SRS 30-100 PP G	Suporte de tubo, série pesada
SRS 30-100 VG	Suporte de tubo, série pesada