


Características

Modelo	ângulo 90°
Conexão 1	rosca macho BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	forma G
Conexão 2	rosca macho métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	cone interior 24°
Material	aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Tipo	conexão roscada de direção ajustável
Customs tariff number	73079910



Indicação

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Âmbito de fornecimento

acessório sem porca e anel cortante

Artigo

Designação	Ø exterior do tubo (mm)	Série	G1	G2	L4 (mm)	SW (mm)	Ø d2 (mm)	L7 (mm)	i (mm)	L5 (mm)	Pressão operacional (bar)	S1	OR
XEWOR NW 04 HL	6	L	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	12	12	6	19	8	21.5	PN 250	14	8,0 x 1,5
XEWOR NW 06 HL	8	L	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14	14	8	21	12	26	PN 250	19	10,78 x 2,62
XEWOR NW 06 HL 3/8	8	L	G 3/8" -19	M 14 x 1,5	17	17	8	24	12	28.5	PN 250	22	14,0 x 2,5
XEWOR NW 08 HL	10	L	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	15	14	10	22	12	26	PN 250	19	10,0 x 2,0
XEWOR NW 10 HL	12	L	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	17	17	12	24	12	28.5	PN 250	22	14,0 x 2,5
XEWOR NW 13 HL	15	L	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	21	19	15	28	14	33.5	PN 250	27	18,0 x 3,0
XEWOR NW 16 HL	18	L	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	23.5	24	18	31	14	36.5	PN 160	27	18,0 x 3,0
XEWOR NW 20 HL	22	L	G 3/4" -14	M 30 x 2	27.5	27	22	35	16	41	PN 160	36	23,5 x 3,0
XEWOR NW 25 HL	28	L	G 1" -11	M 36 x 2	30.5	36	28	38	18	45	PN 100	41	29,0 x 3,5
XEWOR NW 32 HL	35	L	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	34.5	41	35	45	20	50	PN 100	50	38,0 x 3,5
XEWOR NW 40 HL	42	L	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	40	50	42	51	22	56	PN 100	55	44,0 x 3,5
XEWOR NW 03 HS	6	S	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	15	12	6	22	12	26	PN 630	19	10,0 x 2,0
XEWOR NW 04 HS	8	S	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	17	14	8	24	12	27	PN 630	19	10,78 x 2,62
XEWOR NW 06 HS	10	S	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	17.5	17	10	25	12	28.5	PN 630	22	14,0 x 2,5
XEWOR NW 08 HS	12	S	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	21.5	19	12	29	12	32.5	PN 630	22	14,0 x 2,5
XEWOR NW 10 HS	14	S	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	22	19	14	30	14	33.5	PN 630	27	18,0 x 3,0
XEWOR NW 13 HS	16	S	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	24.5	24	16	33	14	36.5	PN 400	27	18,0 x 3,0
XEWOR NW 16 HS	20	S	G 3/4" -14	M 30 x 2	26.5	27	20	39	16	41	PN 400	32	23,5 x 3,0
XEWOR NW 20 HS	25	S	G 1" -11	M 36 x 2	30	36	25	42	18	45	PN 400	41	29,0 x 3,5
XEWOR NW 25 HS	30	S	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	35.5	41	30	49	20	50	PN 250	50	38,0 x 3,5
XEWOR NW 32 HS	38	S	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	41	50	38	57	22	56	PN 250	55	44,0 x 3,5

Série: LL = muito leve; L = leve; S = pesada

PN = pressão nominal (bar)

Ø d2 = diâmetro externo do tubo

SW, S1, S2, S3 = tamanho da chave