


Características

Campo de aplicação	Swage nipple for HD 100 HD 200 KP 100 to KP 600 TE hoses NY hoses TF hoses Suction hoses
Conexão 1	conexão de flange SAE para 3000 PSI
Tipo de vedação 1	vedação plana com o-ring SF
Material	aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Norma	SAE J 518 ISO 6162-1
Abreviatura	SFL
Customs tariff number	73079980



Artigo

Designação	Tamanho do flange (")	DN	Tamanho	Polegada	Pressão operacional (bar)	D (mm)	L1 (mm)	H (mm)
PN 13 SF	1/2"	12	8	1/2"	350	30.2	80.5	6.8
PN 13 SF 20	3/4"	12	8	1/2"	350	38.1	85.5	6.8
PN 16 SF 13	1/2"	16	10	5/8"	350	30.2	85	6.8
PN 16 SF 20	3/4"	16	10	5/8"	350	38.1	90	6.8
PN 16 SF 25	1"	16	10	5/8"	320	44.4	97.5	8.1
PN 20 SF 13	1/2"	19	12	3/4"	350	30.2	91	6.8
PN 20 SF	3/4"	19	12	3/4"	350	38.1	96.5	6.8
PN 20 SF 25	1"	19	12	3/4"	320	44.4	99.5	8.1
PN 25 SF 20	3/4"	25	16	1"	320	38.1	104.5	6.8
PN 25 SF	1"	25	16	1"	320	44.4	110.5	8.1
PN 25 SF 32	1.1/4"	25	16	1"	280	50.8	113.5	8.1
PN 32 SF 25	1"	31	20	1.1/4"	280	44.4	118	8.1
PN 32 SF	1.1/4"	31	20	1.1/4"	280	50.8	125.5	8.1
PN 32 SF 40	1.1/2"	31	20	1.1/4"	210	60.3	128.5	8.1
PN 40 SF 32	1.1/4"	38	24	1.1/2"	210	50.8	129	8.1
PN 40 SF	1.1/2"	38	24	1.1/2"	210	60.3	135	8.1
PN 40 SF 50	2"	38	24	1.1/2"	210	71.4	138	9.6
PN 50 SF 40	1.1/2"	51	32	2"	210	60.3	149.5	8.1
PN 50 SF	2"	51	32	2"	210	71.4	153	9.6
PN 50 SF 60	2.1/2"	51	32	2"	175	84	156	9.6
PN 60 SF 50	2"	60	40	2.3/8"	175	71.4	155.5	9.6
PN 60 SF	2.1/2"	60	40	2.3/8"	175	84.1	158.5	9.6
PN 76 SF 60	2.1/2"	76	48	3"	160	84	166	9.53
PN 76 SF	3"	76	48	3"	160	101.6	150	9.53

DN = diâmetro nominal

Outras versões

PN SF VA

Terminal para prensar, SFL