

HD 650


Mang. hidráulica SAE100 R13 DN51

HANSA FLEX

Last updated: 29/05/2023

Características

Customs tariff number	40094100
Camada interna	borracha sintética, resistente ao óleo
Reforço	seis reforços em espiral de fio de aço altamente resistente à tração
Camada externa	borracha sintética com alta resistência à temperatura, ozono e à abrasão
Temperatura min.	-40 °C
Alteração do comprimento	+2 % a -2 %
Campo de aplicação	circuitos de alta pressão com carga elevada unidades hidrostáticas
Fluidos	óleo mineral glicol água (0 °C até +70 °C) emulsões de óleo/água
Norma	EN 856 R13
Temperatura máx.	121 °C
Cor	preto



Detalhes do produto

DN*	51
Polegada	2"
Ø interno máx. mm)	52
Ø Reforço min. mm)	66.9
Ø externo máx. mm)	72.7
Pressão de ensaio bar)	700
Raio de curvatura mín. mm)	630

Tamanho	32
Ø interno min. mm)	50.4
Ø Reforço máx. mm)	69.3
Ø externo mín. mm)	69.5
Pressão operacional bar)	350
Pressão de ruptura bar)	1400

DN = diâmetro nominal

Indicação

A alteração de comprimento da mangueira é determinada durante o teste, de acordo com EN ISO 1402, sob pressão operacional máxima.