



Características

Modelo	reto
Conexão 1	rosca macho BSPT cônica
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	rosca fêmea BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	vedação plana
Material	aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Tipo	acessório de rosca
Customs tariff number	73079910



Artigo

Designação	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)	Ø d1 (mm)	i (mm)
GE HRK 02 IR 04	R 1/8" K	G 1/4" -19	31	19	4	10.5
GE HRK 02 IR 06	R 1/8" K	G 3/8" -19	32	22	4	10.5
GE HRK 02 IR 08	R 1/8" K	G 1/2" -14	38.5	27	4	10.5
GE HRK 04 IR 02	R 1/4" K	G 1/8" -28	29	14	4	14
GE HRK 04 IR	R 1/4" K	G 1/4" -19	33.5	19	4	14
GE HRK 04 IR 06	R 1/4" K	G 3/8" -19	34.5	22	4	14
GE HRK 04 IR 08	R 1/4" K	G 1/2" -14	40.5	27	4	14
GE HRK 06 IR 02	R 3/8" K	G 1/8" -28	21.5	17	11	14.5
GE HRK 06 IR 04	R 3/8" K	G 1/4" -19	35	19	7	14.5
GE HRK 06 IR	R 3/8" K	G 3/8" -19	35	22	7	14.5
GE HRK 06 IR 08	R 3/8" K	G 1/2" -14	39.5	27	7	14.5
GE HRK 08 IR 04	R 1/2" K	G 1/4" -19	26.5	22	12	18.5
GE HRK 08 IR 06	R 1/2" K	G 3/8" -19	39	22	9.5	18.5
GE HRK 08 IR	R 1/2" K	G 1/2" -14	42.5	27	9.5	18.5
GE HRK 08 IR 12	R 1/2" K	G 3/4" -14	46	32	9.5	18.5
GE HRK 08 IR 16	R 1/2" K	G 1" -11	50.5	41	9.5	18.5
GE HRK 12 IR 04	R 3/4" K	G 1/4" -19	29	27	12	20
GE HRK 12 IR 06	R 3/4" K	G 3/8" -19	29	27	12	20
GE HRK 12 IR 08	R 3/4" K	G 1/2" -14	44	27	15	20
GE HRK 12 IR	R 3/4" K	G 3/4" -14	46	32	15	20
GE HRK 12 IR 16	R 3/4" K	G 1" -11	51	41	15	20
GE HRK 16 IR 08	R 1" K	G 1/2" -14	34	36	19	24
GE HRK 16 IR 12	R 1" K	G 3/4" -14	50	36	19.5	24
GE HRK 16 IR	R 1" K	G 1" -11	55	41	19.5	24
GE HRK 16 IR 20	R 1" K	G 1.1/4" -11	59.5	50	19.5	24
GE HRK 20 IR 08	R 1.1/4" K	G 1/2" -14	38	46	19	26
GE HRK 20 IR 12	R 1.1/4" K	G 3/4" -14	38	46	24.5	26
GE HRK 20 IR 16	R 1.1/4" K	G 1" -11	37	46	30.75	26
GE HRK 20 IR 24	R 1.1/4" K	G 1.1/2" -11	65	55	26	26
GE HRK 24 IR 16	R 1.1/2" K	G 1" -11	39	50	30.75	27
GE HRK 24 IR 20	R 1.1/2" K	G 1.1/4" -11	61	50	32	27
GE HRK 24 IR 32	R 1.1/2" K	G 2" -11	66.5	70	32	27
GE HRK 32 IR 20	R 2" K	G 1.1/4" -11	46	65	39.25	31

Designação	G1	G2	L1	SW	Ø d1	i
GE HRK 32 IR 24	R 2" K	G 1.1/2" -11	46	65	39.25	31

SW = tamanho da chave

Acessórios

TF BAND	Fita de vedação em PTFE
---------	-------------------------