


Características

Modelo	reto
Conexão 1	rosca fêmea ORFS
Tipo de vedação 1	vedação plana
Conexão 2	rosca macho ORFS
Tipo de vedação 2	vedação plana com o-ring
Material	aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Norma	ISO 8434-3
Tipo	conector
Customs tariff number	73079910



Artigo

Designação	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)	Ø d2 (mm)	Ø d1 (mm)	L2 (mm)	i (mm)	S1	OR
G AJF 06 HJOF 04	11/16" -16 UN	9/16" -18 UNF	35	17	4.5	6.5	43.5	10	22	7,65 x 1,78
G AJF 08 HJOF 04	13/16" -16 UN	9/16" -18 UNF	39.5	22	4.5	9.5	49.5	10	27	7,65 x 1,78
G AJF 08 HJOF 06	13/16" -16 UN	11/16" -16 UN	40.5	22	6.5	9.5	50.5	11	27	9,25 x 1,78
G AJF 10 HJOF 04	1" -14 UNS	9/16" -18 UNF	45.5	27	4.5	12.5	58	10	30	7,65 x 1,78
G AJF 10 HJOF 06	1" -14 UNS	11/16" -16 UN	46.5	27	6.5	12.5	59	11	30	9,25 x 1,78
G AJF 10 HJOF 08	1" -14 UNS	13/16" -16 UN	48.5	27	9.5	12.5	61	13	30	12,42 x 1,78
G AJF 12 HJOF 04	1.3/16" -12 UN	9/16" -18 UNF	46	32	4.5	15.5	59.5	10	36	7,65 x 1,78
G AJF 12 HJOF 06	1.3/16" -12 UN	11/16" -16 UN	47	32	6.5	15.5	60.5	11	36	9,25 x 1,78
G AJF 12 HJOF 08	1.3/16" -12 UN	13/16" -16 UN	49	32	9.5	15.5	62.5	13	36	12,42 x 1,78
G AJF 12 HJOF 10	1.3/16" -12 UN	1" -14 UNS	51.5	32	12.5	15.5	65	15.5	36	15,60 x 1,78
G AJF 16 HJOF 08	1.7/16" -12 UN	13/16" -16 UN	50	36	9.5	20.5	63.5	13	41	12,42 x 1,78
G AJF 16 HJOF 10	1.7/16" -12 UN	1" -14 UNS	52.5	36	12.5	20.5	66	15.5	41	15,60 x 1,78
G AJF 16 HJOF 12	1.7/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	54	36	15.5	20.5	67.5	17	41	18,77 x 1,78
G AJF 20 HJOF 12	1.11/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	54.5	41	15.5	26	68	17	50	18,77 x 1,78
G AJF 20 HJOF 16	1.11/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	55	41	20.5	26	68.5	17.5	50	23,53 x 1,78
G AJF 24 HJOF 16	2" -12 UN	1.7/16" -12 UN	55	50	20.5	32	68.5	17.5	60	23,53 x 1,78
G AJF 24 HJOF 20	2" -12 UN	1.11/16" -12 UN	55	50	26	32	68.5	17.5	60	29,87 x 1,78

SW, S1, S2, S3 = tamanho da chave

Outras versões

G AJF HJOF VA	Conexão roscada
---------------	-----------------