

Engate-rápido de encaixe - parte macho

Características

Campo de aplicação	aplicação geral, p. ex. por exemplo na indústria, máquinas de construção, tecnologia agrícola, etc.
Conexão 1	rosca fêmea NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Norma	ISO 7241 série A
compatível com	Aeroquip
Material	aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Customs tariff number	84812010



Indicação

Substituível por acoplamentos segundo ISO 7241-1 série A.

Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Aviso sobre encomendas

outros valores de pressão e de temperatura sob consulta

Artigo

Designação	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral máx. (°C)	SF gek.*
SKS 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210	-25	100	4
SKS 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210	-25	100	4
SKS 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210	-25	100	4
SKS 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210	-25	100	4
SKS 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200	-25	100	4

DN = diâmetro nominal

SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKS ZUBS AE	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..AE
-------------	---