


Características

Modelo	forma T
Conexão 1	rosca fêmea UN/UNF
Tipo de vedação 1	cone interior 74°
Tipo de vedação 2 + 3	cone exterior 74°
Conexão 2 + 3	rosca macho UN/UNF
Material	aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Tipo	acessório de rosca de direção ajustável
Customs tariff number	73079910



Artigo

Designação	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	16
T AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
T AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
T AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
T AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
T AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
T AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38
T AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
T AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2, S3 = tamanho da chave

Outras versões

T AJ HJ VA	Conexão roscada, em T
------------	-----------------------