


Características

Conexão 2	BSPP female thread cylindric
Conexão 1	BSPP external thread cylindric
Material	aço inoxidável
Modelo	longo
Tipo de vedação 1	forma E
Tipo	redução macho-fêmea
Customs tariff number	73072910



Indicação

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Aviso sobre encomendas

vedantes de NBR
FPM (Viton) sob consulta

Artigo

Designação	Pressão o peraciona l bar	i2	Ø d3	G2	G1	SW	i1	L	Ø d1
		(mm)	(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
RIL NW 03 06 ED VA	PN 400	17	14	G 1/4" -19	G 1/8" -28	19	8	31	4
RIL NW 03 10 ED VA	PN 400	17	14	G 3/8" -19	G 1/8" -28	24	8	32	4
RIL NW 06 03 ED VA	PN 400	12	18.7	G 1/8" -28	G 1/4" -19	19	12	28	5
RIL NW 06 10 ED VA	PN 400	17	18.7	G 3/8" -19	G 1/4" -19	24	12	36	5
RIL NW 06 13 ED VA	PN 400	20	18.7	G 1/2" -14	G 1/4" -19	27	12	40	5
RIL NW 06 20 ED VA	PN 400	22	18.7	G 3/4" -14	G 1/4" -19	36	12	43	5
RIL NW 10 06 ED VA	PN 400	17	22	G 1/4" -19	G 3/8" -19	22	12	36	8
RIL NW 10 13 ED VA	PN 400	20	22	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27	12	41	8
RIL NW 10 20 ED VA	PN 315	22	22	G 3/4" -14	G 3/8" -19	36	12	44	8
RIL NW 13 10 ED VA	PN 400	17	26.7	G 3/8" -19	G 1/2" -14	27	14	36	12
RIL NW 13 20 ED VA	PN 315	22	26.7	G 3/4" -14	G 1/2" -14	36	14	46	12
RIL NW 13 25 ED VA	PN 315	24.5	26.7	G 1" -11	G 1/2" -14	41	14	49	12
RIL NW 13 32 ED VA	PN 315	26.5	26.7	G 1.1/4" -11	G 1/2" -14	55	14	53	10
RIL NW 20 13 ED VA	PN 315	20	32	G 1/2" -14	G 3/4" -14	32	16	41	16
RIL NW 20 25 ED VA	PN 315	24.5	32	G 1" -11	G 3/4" -14	41	16	51	16
RIL NW 20 32 ED VA	PN 315	26.5	32	G 1.1/4" -11	G 3/4" -14	55	16	55	16
RIL NW 20 40 ED VA	PN 250	28.5	32	G 1.1/2" -11	G 3/4" -14	60	16	57	16
RIL NW 25 20 ED VA	PN 315	22	39.7	G 3/4" -14	G 1" -11	41	18	47	20
RIL NW 25 32 ED VA	PN 315	26.5	39.7	G 1.1/4" -11	G 1" -11	55	18	57	20
RIL NW 25 40 ED VA	PN 250	28	39.7	G 1.1/2" -11	G 1" -11	60	18	59	20
RIL NW 32 25 ED VA	PN 315	24.5	49.7	G 1" -11	G 1.1/4" -11	50	20	52	25
RIL NW 32 40 ED VA	PN 250	28.5	49.7	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	60	20	60	25
RIL NW 40 32 ED VA	PN 250	26.5	55	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	55	22	58	32
RIL NW 50 40 ED VA	PN 160	28.5	68	G 1.1/2" -11	G 2" -11	70	24	62	40

PN = pressão nominal (bar)
SW = tamanho da chave

Outras versões

RIL ED	Redução macho-fêmea, longa
--------	----------------------------

Peças de substituição

WD V	Vedação em elastômero para conexões ED
------	--