


Características

Conexão 1	rosca fêmea BSP cilíndrica
Material	aço
Campo de aplicação	aplicação geral, p. ex. por exemplo na indústria, máquinas de construção, tecnologia agrícola, etc.
compatível com	Stucchi
Tipo de vedação 1	para pinos de conexão com forma A, B e eventualmente forma E
Norma	ISO 16028
Tipo	vedação plana
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Customs tariff number	84812010



Indicação

Substituível por acoplamentos segundo ISO 16028.

Descrição

Acoplamento de encaixe com vedação plana para reduzir o vazamento de óleo e infiltrações de ar ao acoplar. Para um fluxo elevado com uma perda de pressão mínima. Adequado para a utilização em áreas ecologicamente sensíveis.

Aviso sobre encomendas

outros valores de pressão e de temperatura sob consulta

Informações adicionais

A indicação da pressão de trabalho se refere apenas ao engate rápido, e é dependente das conexões selecionadas.

Artigo

Designação	Fluxo volumétrico	Rosca de conexão	DN*	Pressão operacional	Tamanho	D	SW	Temperatura do óleo mineral min.	Temperatura do óleo mineral máx.	SF ge k.*
				(bar)				(°C)	(°C)	
SKM 06 IR 1 FS	12 l/min	G 1/4" -19	6	400	1	28	22	-20	100	4
SKM 10 IR 2 FS	30 l/min	G 3/8" -19	10	350	2	32	30	-20	100	4
SKM 13 IR 2 FS	30 l/min	G 1/2" -14	12	350	2	32	30	-20	100	4
SKM 13 IR 3 FS	50 l/min	G 1/2" -14	12	350	3	38	36	-20	100	4
SKM 20 IR 3 FS	50 l/min	G 3/4" -14	19	350	3	38	36	-20	100	4
SKM 20 IR 4 FS	74 l/min	G 3/4" -14	19	350	4	42	36	-20	100	4
SKM 25 IR 5 FS	100 l/min	G 1" -11	25	350	5	48	41	-20	100	4
SKM 32 IR 6 FS	180 l/min	G 1.1/4" -11	31	300	6	55	50	-20	100	4
SKM 40 IR 7 FS	380 l/min	G 1.1/2" -11	38	200	7	80	70	-20	100	4
SKM 50 IR 8 FS	750 l/min	G 2" -11	51	200	8	100	90	-20	100	4

DN = diâmetro nominal

SF acopl. = fator de segurança acoplado

Outras versões

SKM IR FS VA

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

Acessórios

SKM ZUBS FS

Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..FS

SKM ZUB MHD FS

Markierungshülse für SKM FS