


Características

Características especiais	Dureza: 95 - 98 Shore A muito boa flexibilidade ao frio elevada resistência à abrasão
Camada interna	poliuretano (PUR)
Reforço	nenhuma
Camada externa	poliuretano (PUR)
Fluidos	resistente ao envelhecimento em oxigênio e ozônio resistente aos hidrocarbonetos alifáticos e à maioria dos óleos lubrificantes resistente à hidrólise e aos micróbios
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura máx.	60 °C
Cor	transparente
Customs tariff number	39173100



Indicação

A partir de 20 °C deve-se observar o fator de redução de pressão.

(Pressão operacional máx. = pressão operacional x fator)

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C

Fator: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Artigo

Designação	Only as roll	Ø interno nom. (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	Unidade	BD* a 20°C (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
TRPU 04-1 T	sim	2	4	1	Reel	14	20	100
TRPU 05-1 T	sim	3	5	1	Reel	17	20	100
TRPU 06-1 T	sim	4	6	1	Reel	14	30	25
TRPU 08-1 T	sim	6	8	1	Reel	10	35	25
TRPU 08-1.25 T	sim	5.5	8	1.25	Reel	13	30	100
TRPU 10-1 T	sim	8	10	1	Reel	7	50	25
TRPU 10-1.25 T	sim	7.5	10	1.25	Reel	10	40	100
TRPU 10-1.5 T	sim	7	10	1.5	Reel	12	40	100

BD = pressão de trabalho

Outras versões

TRPU GE	Mangueira de poliuretano
TRPU S	Mangueira de poliuretano
TRPU B	Mangueira de poliuretano
TRPU R	Mangueira de poliuretano