


Características

Norma conexão 2	ISO 6149
Conexão 2	rosca macho métrica cilíndrica
Conexão 1	rosca macho métrica cilíndrica
Material	aço
Modelo	ângulo 90°
Tipo de vedação 1	o-ring e anel de câmara
Norma	ISO 8434-1
Tipo	conexão roscada de direção ajustável
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Tipo de vedação 2	cone interior 24°
Customs tariff number	73079910



Indicação

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Âmbito de fornecimento

acessório sem porca e anel cortante

Artigo

Designação	Ø e xter no d o tubo (mm)	Pressão operacional bar	OR	Série	L4	SW	S1	Ø d2	L7	G2	G1	i	L5
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
XEWOMK NW 04 HL	6	PN 315	8,1 x 1,6	L	14	14	13	6	21	M 12 x 1,5	M 10 x 1	7	20
XEWOMK NW 06 HL	8	PN 315	9,3 x 2,4	L	16	14	17	8	23	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	10	22
XEWOMK NW 08 HL	10	PN 315	11,3 x 2,4	L	17	19	17	10	24	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	10	24
XEWOMK NW 10 HL	12	PN 315	13,3 x 2,4	L	19	19	19	12	26	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	10	25
XEWOMK NW 13 HL	15	PN 315	15,3 x 2,4	L	21	22	22	15	28	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	11	31
XEWOMK NW 16 HL	18	PN 250	19,3 x 2,4	L	24	27	27	18	31	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	12	33
XEWOMK NW 20 HL	22	PN 160	23,5 x 2,6	L	28	30	32	22	35	M 30 x 2	M 26 x 1,5	14	36
XEWOMK NW 20 HL 27	22	PN 160	23,6 x 2,9	L	28	30	32	22	35	M 30 x 2	M 27 x 2	14	36
XEWOMK NW 25 HL	28	PN 160	29,5 x 3,0	L	31	36	38	28	38	M 36 x 2	M 33 x 2	14	39
XEWOMK NW 32 HL	35	PN 160	38,0 x 3,0	L	38	50	50	35	48	M 42 x 2	M 42 x 2	14	49
XEWOMK NW 40 HL	42	PN 160	44,5 x 3,0	L	38	50	55	42	49	M 52 x 2	M 48 x 2	16	50
XEWOMK NW 03 HS	6	PN 315	9,3 x 2,4	S	15	14	17	6	22	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	10	22
XEWOMK NW 04 HS	8	PN 315	11,3 x 2,4	S	17	19	17	8	24	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	10	26
XEWOMK NW 06 HS	10	PN 315	13,3 x 2,4	S	18	19	19	10	25	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	11	27
XEWOMK NW 08 HS	12	PN 315	15,3 x 2,4	S	22	22	22	12	29	M 20 x 1,5	M 18 x 1,5	12	31
XEWOMK NW 10 HS	14	PN 250	17,3 x 2,4	S	25	27	27	14	33	M 22 x 1,5	M 20 x 1,5	14	36
XEWOMK NW 13 HS	16	PN 250	19,3 x 2,4	S	25	27	27	16	33	M 24 x 1,5	M 22 x 1,5	14	36
XEWOMK NW 16 HS	20	PN 250	23,6 x 2,9	S	28	30	32	20	38	M 30 x 2	M 27 x 2	16	39
XEWOMK NW 20 HS	25	PN 160	29,5 x 3,0	S	30	36	38	25	42	M 36 x 2	M 33 x 2	16	44
XEWOMK NW 25 HS	30	PN 160	38,0 x 3,0	S	36	50	50	30	49	M 42 x 2	M 42 x 2	17	51
XEWOMK NW 32 HS	38	PN 160	44,5 x 3,0	S	34	50	55	38	50	M 52 x 2	M 48 x 2	19	54

Série: LL = muito leve; L = leve; S = pesada
PN = pressão nominal (bar)
Ø d2 = diâmetro externo do tubo
SW, S1, S2, S3 = tamanho da chave